

訂正のお願い

2008.10 株式会社自研センター

*No.J-196 ミツビシ ミニカトップBJ 1999年7月 H4#A(V)系 を下記の通り訂正いたします。

P.141 ボデー寸法図

測定基準点の名称に誤りが有ったため、差し替え願います。

旧

番号	測定基準点	穴形状-大きさ mm	番号	測定基準点	穴形状-大きさ mm
1*	フロントフレーム取付け穴中心	○-18	6	トレーリングアーム取付け位置	—
2	フロントショックアブソーバ取付け穴中心	○-76	7*	フロントサイドメンバ水抜き穴中心	○-16
3*	フロントフレーム取付け穴中心	○-18	8	ラテラルロッド取付け位置	—
4*	フロントサイドメンバ水抜き穴中心	○-20	9*	フロントサイドメンバ水抜き穴中心	○-25
5*	フロントサイドメンバ水抜き穴中心	○-20			

備考：番号欄の*印はフレームセンタリングゲージ取付け位置を示す。

○：誤り箇所

新

番号	測定基準点	穴形状-大きさ mm	番号	測定基準点	穴形状-大きさ mm
1*	フロントフレーム取付け穴中心	○-18	6	トレーリングアーム取付け位置	—
2	フロントショックアブソーバ取付け穴中心	○-76	7*	リヤフロアサイドメンバ水抜き穴中心	○-16
3*	フロントフレーム取付け穴中心	○-18	8	ラテラルロッド取付け位置	—
4*	フロントフロアサイドメンバ水抜き穴中心	○-20	9*	リヤフロアサイドメンバ水抜き穴中心	○-25
5*	フロントフロアサイドメンバ水抜き穴中心	○-20			

備考：番号欄の*印はフレームセンタリングゲージ取付け位置を示す。

P.143 ボデー寸法図

測定基準点の名称に誤りが有ったため、差し替え願います。

旧

番号	測定基準点	穴形状- 大きさ mm	番号	測定基準点	穴形状- 大きさ mm
1	フロントフレーム取付け穴中心	○-18	6	トレーリングアーム取付け位置	—
3	フロントフレーム取付け穴中心	○-18	7	フロントサイドメンバ水抜き穴中心	○-16
4	フロントサイドメンバ水抜き穴中心	○-20	8	ラテラルロッド取付け位置	—
5	フロントサイドメンバ水抜き穴中心	○-20	9	フロントサイドメンバ水抜き穴中心	○-25

○：誤り箇所

新

番号	測定基準点	穴形状- 大きさ mm	番号	測定基準点	穴形状- 大きさ mm
1	フロントフレーム取付け穴中心	○-18	6	トレーリングアーム取付け位置	—
3	フロントフレーム取付け穴中心	○-18	7	リヤフロアサイドメンバ水抜き穴中心	○-16
4	フロントフロアサイドメンバ水抜き穴中心	○-20	8	ラテラルロッド取付け位置	—
5	フロントフロアサイドメンバ水抜き穴中心	○-20	9	リヤフロアサイドメンバ水抜き穴中心	○-25