

訂 正 の お 願 い

2015. 12 株式会社自研センター

*No.J-676 レクサス I S (30系) 2013年9月を下記の通り訂正いたします。

P. 155 補修塗装指数

塗装面積および塗り数値の一部に変更訂正があったため、差替え願います。

○:訂正箇所

(1) 外板パネル補修塗装指数(溶剤系)

① 塗り数値 (各塗膜共通)

No.	パ ネ ル 名	面積 dm ²	取替パネル		修正パネル			高機能 塗装
					1/1 塗装	1/2 塗装	1/3 塗装	
			複数塗	単体塗	複数塗	複数塗	複数塗	耐すり傷
1	フードサブAssy	157	2.8	3.6	4.7	3.2	2.5	1.7
2	フェンダサブAssyフロント	42	1.5	1.9	2.3	1.7	1.5	0.8
3	フロントドアパネルサブAssy	98	2.4	3.1	3.7	2.5	2.0	1.4
4	リヤドアパネルサブAssy	79	2.1	2.7	3.2	2.2	1.9	1.2
5	クォータパネル※ ¹	82	3.1	3.7	3.3	2.2	1.9	1.2
6	ラゲージコンパートメントドアパネルサブAssy	104	2.2	2.7	3.7	2.5	2.0	1.2
7	ボデーローワーバックパネルサブAssy	67	1.8	2.2	2.5	1.9	1.6	0.6
8	ルーフパネルサブAssy※ ²	167	3.6	4.5	4.8	3.3	2.6	1.8
9	ロッカパネルアウタ	30	1.6	1.8	1.5	-	-	0.5

取替パネル：(含) 下処理、シーリング

修正パネル：(含) 下処理

(注1) スポットパネルは取替に伴う関連部の補修塗りを含みます。

(注2) 修正パネルを単体塗装する場合には、「塗り数値」に0.4を加算して運用してください。

(注3) ソリッド塗装の場合は、「2コートソリッド」を加算して運用してください。

(注4) ソリッド塗装、メタリック塗装または2コートパール塗装でプッシュプル式ブースを使用して塗装する場合は、塗料に関わらず「ブース加算」を加算して運用してください。(3コートパール塗装および高機能塗装の場合は不要)

※1 (含) ラゲージドアオープニングトルーフサブAssyフロント

※2 (含) ルーフサイドアウタアップNo.1 レール

補修塗装指数

（1）外板パネル補修塗装指数（溶剤系）

① 塗り数値（各塗膜共通）

No.	パネ ル 名	面積 dm ²	取替パネル		修正パネル			高機能
			複数塗	単体塗	1/1 塗装 複数塗	1/2 塗装 複数塗	1/3 塗装 複数塗	塗装 耐刃傷
1	フードサブAssy	157	2.8	3.6	4.7	3.2	2.5	1.7
2	フェンダサブAssyフロント	42	1.5	1.9	2.3	1.7	1.5	0.8
3	フロントドアパネルサブAssy	98	2.4	3.1	3.7	2.5	2.0	1.4
4	リヤドアパネルサブAssy	79	2.1	2.7	3.2	2.2	1.9	1.2
5	クォータパネル※ ¹	82	3.1	3.7	3.3	2.2	1.9	1.2
6	ラゲージコンパートメントドアパネルサブAssy	104	2.2	2.7	3.7	2.5	2.0	1.2
7	ボデーロワーバックパネルサブAssy	67	1.8	2.2	2.5	1.9	1.6	0.6
8	ルーフパネルサブAssy※ ²	190	4.0	4.9	5.1	3.6	2.8	2.0
9	ロッカパネルアウト	25	1.5	1.7	1.4	－	－	0.4

取替パネル：（含）下処理、シーリング
修正パネル：（含）下処理
（注1）スポットパネルは取替に伴う関連部の補修塗りを含みます。
（注2）修正パネルを単体塗装する場合には、「塗り数値」に0.4を加算して運用してください。
（注3）ソリッド塗装の場合は、「2コートソリッド」を加算して運用してください。
（注4）ソリッド塗装、メタリック塗装または2コートパール塗装でプッシュプル式ブースを使用して塗装する場合は、塗料に関わらず「ブース加算」を加算して運用してください。（3コートパール塗装および高機能塗装の場合は不要）
※1（含）ラゲージドアオープニングトルーフサブAssyフロント
※2（含）ルーフサイドアウトアップNo.1レール

②加算基礎数値

塗膜 \ パネル枚数	塗料	1枚	2枚	3枚	4枚	5枚
ソリッド	速乾	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
メタリック 2コートパール	2K	3.2	3.3	3.3	3.4	3.5
	速乾	3.4	3.5	3.6	3.7	3.7
3コートパール	2K	4.3	4.6	4.8	5.0	5.3
	速乾	4.6	4.8	5.0	5.3	5.5

高機能塗装用加算基礎数値

塗膜 \ パネル枚数	塗料	1枚	2枚	3枚	4枚	5枚
ソリッド	速乾	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
メタリック 2コートパール	2K	3.8	3.9	3.9	4.0	4.1
	速乾	4.0	4.1	4.2	4.3	4.3
3コートパール	2K	4.4	4.7	4.9	5.1	5.4
	速乾	4.7	4.9	5.1	5.4	5.6

（注） 指数を作成した時点で設定のない塗膜や塗色数についても数値を記載しています。

P. 159 補修塗装指数

塗装面積および塗り数値の一部に変更訂正があったため、差替え願います。

○:訂正箇所

(4) 外板パネル補修塗装指数(水性)

① 塗り数値 (各塗膜共通)

No.	パネ ル 名	面積 dm ²	取替パネル		修正パネル			高機能 塗装
					1/1 塗装	1/2 塗装	1/3 塗装	耐刃傷
			複数塗	単体塗	複数塗	複数塗	複数塗	
1	フードサブAssy	157	3.2	4.0	5.0	3.4	2.8	1.7
2	フェンダサブAssyフロント	42	1.7	2.1	2.5	1.8	1.7	0.8
3	フロントドアパネルサブAssy	98	2.7	3.5	3.9	2.7	2.2	1.4
4	リヤドアパネルサブAssy	79	2.4	3.0	3.4	2.4	2.0	1.2
5	クォータパネル※1	82	3.3	4.0	3.6	2.4	2.0	1.2
6	ラゲージコンパートメントドアパネルサブAssy	104	2.5	3.1	4.0	2.7	2.2	1.2
7	ボデーローワーバックパネルサブAssy	67	2.0	2.5	2.8	2.0	1.8	0.6
8	ルーフパネルサブAssy※2	167	4.0	4.9	5.2	3.6	2.8	1.8
9	ロツカパネルアウト	30	1.8	2.0	1.7	-	-	0.5

取替パネル：(含) 下処理、シーリング

修正パネル：(含) 下処理

(注1) スポットパネルは取替に伴う関連部の補修塗りを含みます。

(注2) 修正パネルを単体塗装する場合には、「塗り数値」に0.4を加算して運用してください。

(注3) ソリッド塗装の場合は、「2コートソリッド」を加算して運用してください。

(注4) ソリッド塗装、メタリック塗装または2コートパール塗装でプッシュプル式ブースを使用して塗装する場合は、塗料に関わらず「ブース加算」を加算して運用してください。(3コートパール塗装および高機能塗装の場合は不要)

※1 (含) ラゲージドアオープニングトルーフサブAssyフロント

※2 (含) ルーフサイドアウトアツパNo.1 レール

補修塗装指数

(4) 外板パネル補修塗装指数(水性)

① 塗り数値 (各塗膜共通)

No.	パネ ル 名	面積 dm ²	取替パネル		修正パネル			高機能 塗装
					1/1 塗装	1/2 塗装	1/3 塗装	
			複数塗	単体塗	複数塗	複数塗	複数塗	耐スリ傷
1	フードサブAssy	157	3.2	4.0	5.0	3.4	2.8	1.7
2	フェンダサブAssyフロント	42	1.7	2.1	2.5	1.8	1.7	0.8
3	フロントドアパネルサブAssy	98	2.7	3.5	3.9	2.7	2.2	1.4
4	リヤドアパネルサブAssy	79	2.4	3.0	3.4	2.4	2.0	1.2
5	クォータパネル※ ¹	82	3.3	4.0	3.6	2.4	2.0	1.2
6	ラゲージコンパートメントドアパネルサブAssy	104	2.5	3.1	4.0	2.7	2.2	1.2
7	ボデーロワーバックパネルサブAssy	67	2.0	2.5	2.8	2.0	1.8	0.6
8	ルーフパネルサブAssy※ ²	190	4.4	5.4	5.5	3.9	3.0	2.0
9	ロッカパネルアウタ	25	1.7	1.9	1.6	—	—	0.4

取替パネル：(含) 下処理、シーリング

修正パネル：(含) 下処理

(注1) スポットパネルは取替に伴う関連部の補修塗りを含みます。

(注2) 修正パネルを単体塗装する場合には、「塗り数値」に0.4を加算して運用してください。

(注3) ソリッド塗装の場合は、「2コートソリッド」を加算して運用してください。

(注4) ソリッド塗装、メタリック塗装または2コートパール塗装でプッシュプル式ブースを使用して塗装する場合は、塗料に関わらず「ブース加算」を加算して運用してください。(3コートパール塗装および高機能塗装の場合は不要)

※1 (含) ラゲージドアオープニングトルーフサブAssyフロント

※2 (含) ルーフサイドアウタアップNo.1 レール

② 加算基礎数値

塗膜 \ パネル枚数	1枚	2枚	3枚	4枚	5枚
ソリッド	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7
メタリック 2コートパール	3.6	3.7	3.7	3.9	4.0
3コートパール	5.1	5.5	5.7	5.9	6.2

高機能塗装用加算基礎数値

塗膜 \ パネル枚数	1枚	2枚	3枚	4枚	5枚
ソリッド	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3
メタリック 2コートパール	4.2	4.3	4.3	4.5	4.6
3コートパール	5.2	5.6	5.8	6.0	6.3

(注) 指数を作成した時点で設定のない塗膜や塗色数についても数値を記載しています。